WECHSELSILOS DRUCK



Drucksilo zum Transport, Lagerung und pneumatischer Förderung von Schüttgütern aller Art

BOCK SILOSYSTEME

www.bock-silosysteme.eu

Wechselsilo Druck

- Herstellung nach EN 1335
  und Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU
- Silokörper Ø 2.500 mm
- Tankboden an der Stirnseite
- Trichter 50°, aus einem Stück ohne
  Schweißnaht gefertigt
- Rüttlerträger
- Regenabweiser
- Flansch am Trichterauslauf
- Auslaufhöhe unter Flansch: 1.200 mm
- Domdeckel NW 500
- Befüllrohr 2,5'' mit Pralltopf, Storz B + Blinddeckel
- Entlüftungsrohr 4'', Storz A + Blinddeckel
- Aufnahmebeschlag für Wechselsystem nach Wunsch

Das Silo ist sandgestrahlt, konserviert (Dickschicht) und im RAL-Ton nach Wunsch lackiert.

Optionale Aufnahmebeschläge:
- Combilift- und Mittenaufnahme
- DeltaPro Aufnahme
- Seitenaufnahme für Sattelauflieger und Silosteller



• Drucksilo WSD 20 flexibel einsetzbar mit den gängigen Beschlägen für Ihren Fahrzeugpark.



• Druckbeaufschlagung über Sicherheitsarmatur an der Entlüftungsleitung



• Silotrichter gedrückt aus einem Stück, ideale Auslaufeigenschaften, sehr widerstandsfähig bei geringem Eigengewicht



• Abzugsvorrichtung mit Druckverteiler am WSD

Wechselsilo-Typ	Maße in mm			Volumen m³	max. Betriebsdruck bar	max. Befüllgewicht t	Gewicht kg
	Gesamthöhe	Durchmesser	Zylinderlänge				
WSD 12,5	5.240	2.500	2.000	13,1	2,0	32,0	1.750
WSD 17,5	6.240	2.500	3.000	17,9	2,0	32,0	2.050
WSD 20	6.740	2.500	3.500	20,3	2,0	32,0	2.200
WSD 22,5	6.990	2.500	3.750	22,0	2,0	32,0	2.300
WSSD 25	7.500	2.500	4.500	25,1	2,0	50,0	2.730
WSSD 27,5	8.000	2.500	5.000	27,6	2,0	50,0	2.890
WSSD 32,5	9.000	2.500	6.000	32,6	2,0	50,0	3.200

BOCK SILOSYSTEME
Gottlieb-Daimler-Str.22 • D-28816 Stuhr-Brinkum (Bremen)
Tel. +49 (0) 421 / 87 76 4 - 0 • Fax. +49 (0) 421 / 87 76 4 - 35
Internet: www.bock-silosysteme.eu • E-Mail: info@bock-silosysteme.eu

10.000 - 06/2016